

Sterownik+czujnik

Czujnik Bluetooth 5.0 do zabudowy w suficie IP20. Maks. 40 zasilaczy DALI DT6/ DT8; 220–240 V; kolisty zasięg działania; zasięg maks. śr.=10 m przy montażu na wysokości 3 m; montaż na wysokości maks. 5 m; światło dzienne, ruch, Tunable White i HCL, dwa wejścia przycisku z możliwością konfiguracji, funkcje programatora czasowego; kompatybilność z przyciskami Bluetooth EnOcean; możliwość połączenia w sieć z innymi urządzeniami sieci Bluetooth 5 SIG; konfiguracja/obsługa w aplikacji Koolmesh za pośrednictwem Bluetooth

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	84508113100
Numer EAN	4020863425068
Numer taryfy celnej	85176200
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	220-240V/50-60Hz
Sygnal sterujący	DALI-broadcast, DALI DT8, Tryb bezprzewodowy

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	68mm x 76mm
Masa (netto)	0.09kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy sufitowy wpuszczany

Wymiary

H	76 mm	Wysokość
D	68 mm	Średnica

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/84508113100>

