

Oprawa do pomieszczeń czystych/natynkowa - Dyfuzor satynowany - bezpośrednie rozsyłanie

Korpus z blachy stalowej, przekrój prostokątny; pomieszczenia czyste i obszary pomieszczeń czystych według normy DIN 14644-1; równoczesne dopuszczenie oprawy przez IPA do użytku w pomieszczeniach czystych klasy 1 ISO oraz zaświadczenie o odporności na działanie chemikaliów i mikroorganizmów na poziomie poszczególnych elementów; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył światła za pomocą świecącego światłem rozproszonym, satynowanego dyfuzora ze szkła akrylowego z naturalnie anodowaną ramą aluminiową; neutralna barwa światła (840), bardzo dobra spójność kolorów i wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80; Integrated LED driver design. Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.; z konwerterem przełączającym na tryb oświetlenia awaryjnego na życzenie. Ramę pryzmatycznej i oszronionej szybki można ściągnąć tylko za pomocą znajdującego się w zestawie ściągacza. Zdatowność do klasy czystości powietrza 2 wg ISO 14644-1 ze znakomitymi lub dobrymi wynikami w testach podatności na metabolizm bakterii i odporności chemicznej.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	62000014113
Numer EAN	4020863318025
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 54, Klasa ochrony I, F, IPA, Pomieszczenie czyste, HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	31W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	24 szt./B10, 38 szt./B16, 40 szt./C10, 63 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Nominalny strumień świetlny	5139lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	165lm/W
UGR pop./pod.	20.9 / 20.8

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	665mm x 654mm x 90mm
Masa (netto)	7.9kg
Wlot kabla KE (X/Y)	0mm/15mm
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/62000014113>



Odnosińnik	LED 5000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	20.9 / 20.8



Wymiary

L	665 mm	Długość
B	654 mm	Szerokość
H	90 mm	Wysokość
A1	400 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A4	400 mm	Odstęp mocowań (szerokość)
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	15 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz

