

Oprawa halowa - Optyka soczewkowa LED - bezpośredni szerokostrumieniowy - IP 65

Korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, malowany proszkowo na czarno, na tylnej stronie korpusu wbudowana śruba oczkowa do zawieszenia zwieszakowego. Kolor korpusu czarny; Bezpośredni szerokostrumieniowy rozsył światła za pomocą optyki soczewkowej LED; z przezroczystą osłoną z poliwęglanu. Wbudowany i wymienny sterownik. Przyłącze elektryczne poprzez przewody połączeniowe o długości 0,3 m, 3x1,0 mm<sup>2</sup> i 2x0,5 mm<sup>2</sup>. Refraktor i dysk refraktora dostępne jako akcesoria. Zestaw do zawieszania CKH-AS i łańcuch KK do zawiesia łańcuchowego, należy zamówić osobno.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37372026124
Numer EAN	4020863468096
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 65, Klasa ochrony I, F, D, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Temperatura otoczenia	ta -30°C do 50°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI (1 szt.)
Okablowanie	5x1mm <sup>2</sup>
Moc systemowa	149W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	3 szt./B10, 5 szt./B16, 6 szt./C10, 9 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C


## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	5SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	23155lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Wydajność oprawy	155lm/W
Kąt rozsyłu światła	115°
UGR pop./pod.	30.8 / 30.8



## MECHANIKA

Kolor obudowy	czarny
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	370mm x 210mm
Masa (netto)	5.41kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Pojedyncza instalacja sufitowa

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37372026124>


Odnosnik	LED 23200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	30.8 / 30.8



**Wymiary**

H	210 mm	Wysokość
D	370 mm	Średnica

