

Oprawa halowa - Optyka soczewkowa LED - bezpośredni wąskostrumieniowy - IP 65

Korpus z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, malowany proszkowo na czarno, na tylnej stronie korpusu wbudowana śruba oczkowa do zawieszenia zwieszakowego. Kolor korpusu czarny; Bezpośredni wąskostrumieniowy rozsył światła za pomocą optyki soczewkowej LED; z przezroczystą osłoną z poliwęglanu. Wbudowany i wymienny sterownik. Przyłącze elektryczne poprzez przewody połączeniowe o długości 0,3 m, 3x1,0 mm² i 2x0,5 mm². Refraktor i dysk refraktora dostępne jako akcesoria. Zestaw do zawieszania CKH-AS i łańcuch KK do zawiesia łańcuchowego, należy zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37372026164
Numer EAN	4020863468171
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 65, Klasa ochrony I, F, D, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Temperatura otoczenia	ta -30°C do 50°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI (1 szt.)
Okablowanie	5x1mm ²
Moc systemowa	149W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	3 szt./B10, 5 szt./B16, 6 szt./C10, 9 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	5SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	22993lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Wydajność oprawy	154lm/W
Kąt rozsyłu światła	60°
UGR pop./pod.	24.7 / 24.7

MECHANIKA



Kolor obudowy	czarny
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	370mm x 210mm
Masa (netto)	5.41kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy, Pojedyncza instalacja sufitowa

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37372026164>



Odnośnik	LED 23000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	24.7 / 24.7



Wymiary

H	210 mm	Wysokość
D	370 mm	Średnica

