

Oprawa halowa - Individual.Lens.Optic - bezpośredni wąsko-/szerokostrumieniowy - IP 65

Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo, korpus w odpornej na zabrudzenia formie dwuspadowej. Z tyłu dwie nitonakrętki M8 do mocowania prętów gwintowanych lub zawiesi łańcuchowych ze śrubami oczkowymi. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył światła wąsko-/szerokostrumieniowy za pomocą optyki Individual.Lens.Optic i przezroczysta szybka ze szkła akrylowego odporna na działanie typowych środków czyszczących. Wbudowany sterownik. Przyłącze poprzez wbudowany przewód połączeniowy 5x0,75 mm<sup>2</sup>, długość 1900 mm. Materiały mocujące należy zamawiać osobno. Do szczególnych zastosowań oferujemy oprawy worker plus z możliwością wyboru specyfikacji jako indywidualne rozwiązania. Produkcujemy dokładnie to, co jest potrzebne – taka jest nasza zasada Build-to-Order. Czekamy na pytania;

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37470246630
Numer EAN	4020863467266
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 65, Klasa ochronności I, F, D, HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK07 (-20°C bis 50°C)
Temperatura otoczenia	ta -20°C do 50°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.)
Moc systemowa	63W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	13 szt./B10, 24 szt./B16, 25 szt./C10, 40 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

## TECHNIKA ŚWIETLNA


Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	10187lm
Trwałość LED	60000h L80/B10 (Tq 50°C), 85000h L80/B10 (Tq 25°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	162lm/W
Kąt rozsyłu światła	80° (C0) / 80° (C90)
UGR pop./pod.	18.8 / 19.0

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/37470246630>



Odnośnik	LED 10000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	18.8 / 19.0



## MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1013mm x 196mm x 83mm
Masa (netto)	6.2kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy

## Wymiary

L	1013 mm	Długość
B	196 mm	Szerokość
H	83 mm	Wysokość
A1	800 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
P min	100 mm	Minimalna długość wieszaka