

Oprawa rylnikowa/do nabudowania - Dyfuzor opalizujący - bezpośrednie rozsyłanie - Odporność na uderzenia

Korpus oprawy z blachy stalowej o krawędziach w kształcie trapezu, białe boki czołowe z poliwęglanu, wpusty kablowe w pobliżu środka oprawy, mocowanie rylniki na zapadki; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni, rozproszony rozsył światła za pomocą biało-opalizującego profilu rylnikowego z poliwęglanu, wypukłego, z umieszczonymi wewnątrz pryzmatami wzdłużnymi; białe, nasadowe boki czołowe z poliwęglanu, odporne na promienie UV; Przyłącze elektryczne poprzez 5-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi.. Cały zestaw LPA-PS do montażu zwieszakowego należy zamówić osobno.

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|------------------------|---|
| Numer katalogowy | 21665216681 |
| Numer EAN | 4020863354795 |
| Numer taryfy celnej | 94051140 |
| Znak jakości | IP 44, Klasa ochronności I, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE |
| Klasa odporności IK | IK06 |
| Temperatura otoczenia | ta 25°C |
| Szczególne właściwości | Ready for IoT |
| Okres gwarancji | 5 lata |

ELEKTROTECHNIKA

| | |
|---|--|
| Zasilacz | Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.) |
| Moc systemowa | 46W |
| Napięcie sieciowe | 230V/50Hz |
| Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy) | 12 szt./B10, 20 szt./B16, 21 szt./C10, 33 szt./C16 |
| Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła | C |

TECHNIKA ŚWIETLNA

| | |
|-----------------------------|---|
| Wyposażenie | LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K |
| Nominalny strumień świetlny | 5268lm |
| Trwałość LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Wydajność oprawy | 114lm/W |
| UGR pop./pod. | 21.5 / 20.9 |

MECHANIKA


| | |
|-----------------------|---|
| Kolor obudowy | biały beskidzki RAL 9016 |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 1504mm x 218mm x 80mm |
| Masa (netto) | 3.25kg |
| Włot kabla KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Rodzaj montażu | Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż pojedynczy zwieszakowy, Montaż ścienny natynkowy |

Wymiary

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1504 mm | Długość |
| B | 218 mm | Szerokość |
| H | 80 mm | Wysokość |
| A1 | 1100 mm | Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym |
| A3 | 554 mm | Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym |
| X | 0 mm | Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż) |
| Y | 0 mm | Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/21665216681>



| | |
|---------------|----------------|
| Odnośnik | LED 5300lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 95 % / 5 % |
| UGR pop./pod. | 21.5 / 20.9 |

