

Oprawa natynkowa - Dyfuzor oszroniony - Rozsył bezpośredni/pośredni w celu rozjaśnienia sufitu - z równomiernym przenikaniem światła przez boczne wloty światła LED

Płaski korpus oprawy, aluminiowy profil wytłaczany naturalnie anodowany, widoczna wysokość montażowa 30 mm; boki czołowe i części boczne z naturalnie anodowanego aluminium z ciągłą szczeliną wzdłużną, zaokrąglony w kierunku dołu oprawy. Kolor korpusu aluminium anodowane; Rozsył światła bezpośredni/pośredni, rozsył bezpośredni poprzez oszronioną szybę z PMMA, jednorodne prześwitywanie poprzez boczne wloty światła LED oraz nałożony odbłyśnik aluminiowy z białą wysokoodblaskową powłoką z mikroperforacją zapewnia lekkie rozjaśnienie sufitu. Dwa wbudowane sterowniki DALI LED Device Type 8 (DT8). Przyłącze elektryczne i przyłącze przewodu sterującego poprzez 5-biegunowe zaciski przyłączeniowe ze stykami wtykowymi.. Klipsy mocujące do łatwego montażu podstropowego znajdują się w zestawie. Oprawa z bezstopniową regulacją temperatury barwowej Tunable white do realizowania symulacji światła dziennego Human Centric Lightning HCL.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	43324016915
Numer EAN	4020863329595
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, HCL, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

## ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI device type 8 (1 szt.)
Moc systemowa	45W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	7 szt./B10, 11 szt./B16, 11 szt./C10, 18 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	E

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI $\geq$ 90 / 2700K-6500K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Nominalny strumień świetlny	3737lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	83lm/W
UGR pop./pod.	19.2 / 19.1

## MECHANIKA


Kolor obudowy	aluminium anodowane
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1199mm x 330mm x 42mm
Masa (netto)	7.6kg
Wlot kabla KE (X/Y)	0mm/0mm
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa

## Wymiary

L	1199 mm	Długość
B	330 mm	Szerokość
H	42 mm	Wysokość
A1	700 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A4	230 mm	Odstęp mocowań (szerokość)
X	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi X (wzdłuż)
Y	0 mm	Odstęp pomiędzy wejściem kabla a środkiem oprawy na osi Y (w poprz)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/43324016915>



Odnośnik	LED 3700lm 927-965
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	84 % / 16 %
UGR pop./pod.	19.2 / 19.1

