

Oprawa rylnikowa - Dyfuzor opalizujący - bezpośrednio/pośrednio - IP 65

Okrągły korpus oprawy z poliwęglanu nadającego się do ponownego przetworzenia; Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Okrągła wyoblona rylnienka z poliwęglanu z opalizującą matową gładką powierzchnią. Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi..

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	25316184111
Numer EAN	4020863370405
Numer taryfy celnej	94051140
Znak jakości	IP 65, Klasa ochronności I, Badanie rozżarzonym drutem 650°C, F, D, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK07
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	37W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	D

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Nominalny strumień świetlny	4215lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	115lm/W
UGR pop./pod.	21.5 / 21.5

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	477mm x 160mm
Masa (netto)	2.1kg
Włot kabla KE	Patrz Instrukcja montażu
Rodzaj montażu	Pojedyncza instalacja sufitowa, Montaż ścienny natynkowy

Wymiary

H	160 mm	Wysokość
D	477 mm	Średnica
A1	250 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A2	354 mm	Odstęp mocowań 1. oprawa pasma świetlnego

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/25316184111>



Odnosnik	LED 4200lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	89 % / 11 %
UGR pop./pod.	21.5 / 21.5

