

Oprawa zwieszakowa/pasmo świetlne - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezpośrednio/pośrednie

Korpus z blachy stalowej, prostokątny przekrój; w zestawie stalowe złączki oprawy; Kolor korpusu biały bezkiszki RAL 9016; Bezpośredni/pośredni jednorodny rozsył światła do stanowisk pracy z monitorem zgodnie z normą DIN-EN 12464-1; eliminacja zjawiska oślenia przez mikroszybki pryzmatyczne wykonane w technice wielowarstwowej i zoptymalizowany odbłyśnik foliowy; Przyłącze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przyłączeniowy ze stykami wtykowymi. Oprawa może działać tylko w połączeniu z oprawą pojedynczą; stopnie ETM można bez problemu ustawiać od wierzchu oprawy. zawieszki SAY-DS i złączki oprawy w zestawie. Do aranżacji pasma świetlnego potrzebna jest oprawa początkowa AVHI.. z wbudowaną podsufitką do wykonania przyłącza elektrycznego.

CHARAKTERYSTYKA


Numer katalogowy	65731014170
Numer EAN	4020863453740
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochrony I, BAP 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik multilumen, 4-kroki (1 szt.)
Moc systemowa	51W-28W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	15 szt./B10, 25 szt./B16, 24 szt./C10, 38 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/65731014170>



Odbiornik	LED 51W 6400lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR pop./pod.	16.0 / 16.3
BAP	65° < 3000cd/m²



- 1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- 2 Pendel-Lichtband / Suspended light run

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 3000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG0
Nominalny strumień świetlny/kroki przełączania (ETM)	6400lm/50W, 5500lm/43W, 4700lm/35W, 3800lm/28W (Standardowe ustawienie 6400 lm)
Trwałość LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	136lm/W-126lm/W
UGR pop./pod.	16.0 / 16.3 (51W)

MECHANIKA

Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1548mm x 239mm x 55mm
Masa (netto)	8.5kg
Rodzaj montażu	Montaż pasm świetlnych zwieszakowych

Wymiary

L	1548 mm	Długość
B	239 mm	Szerokość
H	55 mm	Wysokość
A1	1300 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
A2	1424 mm	Odstęp mocowań 1. oprawa pasma świetlnego
A3	1548 mm	Odstęp mocowań pomiędzy oprawami w ustawieniu w paśmie świetlnym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka

