

Oprawa wisząca - Dyfuzor oszroniony - bezpośrednio/pośrednio - z równomiernym przenikaniem światła przez boczne wloty światła LED

Płaski korpus oprawy, aluminiowy profil wytłaczany naturalnie anodowany, widoczna wysokość montażowa 30 mm; strona czołowa i części boczne z naturalnie anodowanego aluminium z ciągłą szczeliną wzdłużną, zaokrąglony w kierunku dołu oprawy. Kolor korpusu aluminium anodowane; Rozsył światła bezpośredni/pośredni, rozsył bezpośredni poprzez oszronioną szybkę z PMMA, jednorodne prześwitywanie poprzez boczne wloty światła LED oraz nałożony odbłyśnik aluminiowy z białą wysokoodblaskową powłoką z mikroperforacją zapewnia pośredni rozsył światła. Dwa wbudowane sterowniki DALI LED Device Type 8 (DT8). Przyłącze elektryczne poprzez wbudowany przezroczysty przewód przyłączeniowy 5x0,75 mm², długość 1900 mm, z końców przewodu ściągnięta izolacja. W zakresie dostawy komplet do montażu zwieszakowego z regulacją wysokości Sterowniki DALI należy zamawiać osobno. Oprawa z bezstopniową regulacją temperatury barwowej Tunable white do realizowania symulacji światła dziennego Human Centric Lightning HCL.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	43224016915
Numer EAN	4020863329557
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, HCL, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03
Temperatura otoczenia	ta 25°C
Szczególne właściwości	Ready for IoT
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik DALI device type 8 (1 szt.)
Moc systemowa	45W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	7 szt./B10, 11 szt./B16, 11 szt./C10, 18 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	E

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wypożyczenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 90 / 2700K-6500K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Nominalny strumień świetlny	3737lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajność oprawy	83lm/W
UGR pop./pod.	19.2 / 19.1

MECHANIKA


Kolor obudowy	aluminium anodowane
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1199mm x 330mm x 30mm
Masa (netto)	7.6kg
Rodzaj montażu	Montaż pojedynczy zwieszakowy

Wymiary

L	1199 mm	Długość
B	330 mm	Szerokość
H	30 mm	Wysokość
A1	700 mm	Odstęp mocowań przy montażu pojedynczym
P min	150 mm	Minimalna długość wieszaka
P max	1900 mm	Maksymalna długość wieszaka

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/43224016915>



Odkośnik	LED 3700lm 927-965
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR pop./pod.	19.2 / 19.1

