

Szyna prądowa

Trójfazowa szyna prądowa z wytłaczanego profilu aluminiowego, maks. 16 A z przewodami sterującymi DALI, możliwość skrócenia szyny na dowolną długość. Kolor korpusu srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; Pasuje do opraw z 3-fazowym adapterem szyny prądowej firm Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel i 5-fazowym adapterem szyny prądowej (DALI) firm Regiolux, Global Trac.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	37644310105
Numer EAN	4020863468676
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIKA

Napięcie sieciowe	230V/50Hz
-------------------	-----------

MECHANIKA

Kolor obudowy	srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	3000mm x 31.4mm x 37.8mm
Głębokość montażu	0mm [VA]
Masa (netto)	3.4kg
Rodzaj montażu	Montaż szyn prądowych, Konstrukcja świetlna, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych, Instalacja listew przysufitowych

Wymiary

L	3000 mm	Długość
B	31.4 mm	Szerokość
H	37.8 mm	Wysokość
Et(VA)	0 mm	Minimalny odstęp od sufitu (ukryty asymetryczny)
Et(PD)	0 mm	Minimalny odstęp od sufitu (sufit panelowy)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37644310105>

