

Szyna prądowa

Trójfazowa szyna prądowa z wytłaczanego profilu aluminiowego, maks. 16 A z przewodami sterującymi DALI, możliwość skrócenia szyny na dowolną długość. Kolor korpusu biały RAL 9010; Pasuje do opraw z 3-fazowym adapterem szyny prądowej firm Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel i 5-fazowym adapterem szyny prądowej (DALI) firm Regiolux, Global Trac.

CHARAKTERYSTYKA

| | |
|---------------------|--|
| Numer katalogowy | 37644410100 |
| Numer EAN | 4020863468683 |
| Numer taryfy celnej | 94059900 |
| Znak jakości | IP 20, Klasa ochronności I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIKA

| | |
|-------------------|-----------|
| Napięcie sieciowe | 230V/50Hz |
|-------------------|-----------|

MECHANIKA

| | |
|-----------------------|---|
| Kolor obudowy | biały RAL 9010 |
| Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 4000mm x 31.4mm x 37.8mm |
| Głębokość montażu | 0mm [VA] |
| Masa (netto) | 4.5kg |
| Rodzaj montażu | Montaż szyn prądowych, Konstrukcja świetlna, Montaż pasm świetlnych zwieszakowych, Instalacja listew przysufitowych |

Wymiary

| | | |
|--------|---------|--|
| L | 4000 mm | Długość |
| B | 31.4 mm | Szerokość |
| H | 37.8 mm | Wysokość |
| Et(VA) | 0 mm | Minimalny odstęp od sufitu (ukryty asymetryczny) |
| Et(PD) | 0 mm | Minimalny odstęp od sufitu (sufit panelowy) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/37644410100>

