

Maskownica z metalu

Maskownica IP64 z ocynkowanej i lakierowanej lakierem na bazie żywicy poliestrowej blachy stalowej odznacza się wysoką odpornością na korozję; wyposażona w dwa zapięcia zatrzaskowe do szybkiego montażu w szynie nośnej; do zmostkowania niewyposażonych modułów pasma, możliwość montażu odbłyśnika, z opasującą zamkniętą uszczelką od strony szyny nośnej gwarantującą stopień ochrony. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016;

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	18826580100
Numer EAN	4020863158638
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	IP 64, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE

MECHANIKA



Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	1536mm x 55mm x 30mm
Masa (netto)	0.89kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych

Wymiary

L	1536 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	30 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/18826580100>



SDT+SDBAS