

Element nośny zmienny LED z modułem funkcji oprawy bezpieczeństwa safe - Pojedyncza optyka soczewkowa LED - bezpośredni bardzo szerokostrumieniowy

Device mount made of a galvanised, profiled steel sheet; surface coated with polyester resin paint; toolless attachment with pressure locks integrated in the design, for the integration of emergency lighting or connection to a central battery. Variable position on the support rail. Kolor korpusu srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; Bezpośredni rozsył światła szerokostrumieniowy poprzez pojedynczą soczewkę. Połączenie elektryczne z przewodem przyłączeniowym 0,7 m do regulacji położenia elementu nośnego w paśmie świetlnym z 9-biegunową wtyczką szybkozłączeniową z możliwością wyboru dowolnej kolejności faz; do zasilania z centralnego аСветильник повышенного уровня безопасности, работающий от центральной батареи 220В пост. тока; kumulatora 220 V DC, z wbudowanym modułem przełączania, możliwość montażu komponentów adresowalnych za dopłatą (NL-ZB); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 207 lm. Są wymienne, mogą być modernizowane i dzięki adaptacji do przyszłych wymagań przedłużają okres eksploatacji całej instalacji.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	19070003005
Numer EAN	4020863420490
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochronności I, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Temperatura otoczenia	ta 5°C do 25°C
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik ZB (1 szt.)
Moc systemowa	4W
Napięcie sieciowe	220V/0Hz

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 70 / 6000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	7SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	207lm
Nominalny strumień świetlny-tryb oświetlenia awaryjnego	207lm
Wydajność oprawy	52lm/W
Kąt rozsyłu światła	110° (C0) / 110° (C90)
UGR pop./pod.	31.1 / 31.1

MECHANIKA


Kolor obudowy	srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	765mm x 55mm x 35mm
Masa (netto)	0.85kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych, Konstrukcja świetlna

Wymiary

L	765 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	35 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/19070003005>



Odnosnik	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR pop./pod.	31.1 / 31.1

