

Elementy nośne - satynowany dyfuzor z wewnętrznym pryzmatem wzdłużnym - bezpośredni/pośredni wąsko-/szerokostrumieniowy - jednolity wygląd

Element nośny z ocynkowanej, profilowanej blachy stalowej z powierzchnią pokrytą żywicą poliestrową. Beznarzędziowe mocowanie za pomocą wbudowanych bocznych zapięć zatrzaskowych do szybkiego montażu w szynie nośnej. Moduł LED o długości korpusu, aby wywołać efekt ciągłości wizualnej pasma świetlnego. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni/pośredni wąsko-/szerokostrumieniowy rozsył światła, lekko satynowany dyfuzor z tworzywa sztucznego PMMA z wewnętrznym pryzmatem wzdłużnym zapewnia jednolity wygląd z równomiernym rozjaśnieniem sufitu. Wizualna ciągłość pasma świetlnego. Połączenie elektryczne w formie nieprzesuwnej 3-biegunowej wtyczki szybkozłączki z możliwością wyboru dowolnej kolejności faz. Wbudowany przewodnik przyspieszający styk. Są wymienne, mogą być modernizowane i dzięki adaptacji do przyszłych wymagań przedłużają okres eksploatacji całej instalacji.

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	19150004040
Numer EAN	4020863413843
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 20, Klasa ochrony I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03 (10°C bis 30°C)
Temperatura otoczenia	ta 10°C do 30°C
Okres gwarancji	5 lata
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych	BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec)

## ELEKTROTECHNIKA


Zasilacz	Elektroniczny sterownik (1 szt.)
Moc systemowa	64W
Napięcie sieciowe	230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy)	10 szt./B10, 16 szt./B16, 10 szt./C10, 16 szt./C16
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła	B

## TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	3SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG1
Nominalny strumień świetlny	10921lm
Trwałość LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
Wydajność oprawy	171lm/W
Kąt rozsyłu światła	45° (C0) / 100° (C90)
UGR pop./pod.	25.1 / 25.0

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/19150004040>



Odnosnik	LED 11000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR pop./pod.	25.1 / 25.0



**MECHANIKA**

<b>Kolor obudowy</b>	biały beskidzki RAL 9016
<b>Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)</b>	1531mm x 63mm x 54mm
<b>Masa (netto)</b>	2kg
<b>Rodzaj montażu</b>	Montaż systemu szyn nośnych, Konstrukcja świetlna

**Wymiary**

<b>L</b>	1531 mm	Długość
<b>B</b>	63 mm	Szerokość
<b>H</b>	54 mm	Wysokość