

Szyna nośna - Wyjścia zasilania 11-biegunowe

Szyna nośna z profilowanej ocynkowanej blachy stalowej odpornej na wypaczenia; maskownica zaślepiająca i łącznik szyn do systemu szybkiego montażu SRT długość modułu /500; Kolor korpusu czarny RAL 9005; Wyprowadzenie zasilania za pomocą wtyczki i przewodu z podwójnymi wtykowymi zaciskami przyłączeniowymi 11x1,5–2,5 mm<sup>2</sup>, nadaje się do podłączenia giętkiego i sztywnego przewodu zasilającego jako łącznik szynoprzewodu z adapterem zasilania SRTA-7E;. W zestawie znajduje się zaślepka maskująca na początek pasma świetlnego. do SRT

## CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	19200013104
Numer EAN	4020863448517
Numer taryfy celnej	94059900
Znak jakości	IP 20/40, Klasa ochronności I, Indoor, CE

## MECHANIKA

Kolor obudowy	czarny RAL 9005
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	500mm x 63mm x 46mm
Masa (netto)	0.78kg
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych, Konstrukcja świetlna

## Wymiary

L	500 mm	Długość
B	63 mm	Szerokość
H	46 mm	Wysokość

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/pl/article/19200013104>

