

Element nośny zmienny LED z modułem funkcji oprawy bezpieczeństwa safe IP 54 - Pojedyncza optyka soczewkowa LED - bezpośrednio rozsyłanie asymetryczne

Elementy nośne z ocynkowanej i lakierowanej lakierem na bazie żywicy poliestrowej profilowanej blachy stalowej odznaczają się wysoką odpornością na korozję; beznarzędziowe mocowanie za pomocą wbudowanych zacisków zatraskowych do szybkiego montażu w szynie nośnej. Zmienne ustawienie w szynie nośnej. Kolor korpusu biały beskidzki RAL 9016; Bezpośredni rozsył światła podwójnie asymetryczny poprzez pojedynczą soczewkę z możliwością obrotu o 90°. Połączenie elektryczne z przewodem przyłączeniowym 0,7 m do regulacji położenia elementu nośnego w paśmie świetlnym z 5-biegunową wtyczką szybkozłączki z możliwością wyboru dowolnej kolejności faz; do zasilania z centralnego aСветильник повышенного уровня безопасности, работающий от центральной батареи 220В пост. тока; kumulatora 220 V DC, z wbudowanym modułem przełączania, możliwość montażu komponentów adresowalnych za dopłatą (NL-ZB); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 197 lm. Są wymienne, mogą być modernizowane i dzięki adaptacji do przyszłych wymagań przedłużają okres eksploatacji całej instalacji.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy	19072004000
Numer EAN	4020863420568
Numer taryfy celnej	94051190
Znak jakości	IP 54, Klasa ochronności I, F, D, HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC, Indoor, CE
Klasa odporności IK	IK03 (5°C bis 25°C)
Temperatura otoczenia	ta 5°C do 25°C
Okres gwarancji	5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz	Elektroniczny sterownik ZB (1 szt.)
Moc systemowa	4W
Napięcie sieciowe	220V/0Hz

TECHNIKA ŚWIETLNA

Wyposażenie	LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 70 / 6000K
Tolerancja koloru (MacAdam)	7SDCM
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa)	RG2
Nominalny strumień świetlny	197lm
Nominalny strumień świetlny-tryb oświetlenia awaryjnego	197lm
Wydajność oprawy	49lm/W
Kąt rozsyłu światła	45° (C0) / 125° ° (C90)
UGR pop./pod.	29.8 / 35.2

MECHANIKA


Kolor obudowy	biały beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW)	765mm x 55mm x 35mm
Masa (netto)	0.85kg
Zakres wychylenia i obrotu (x/y/z)	0° / 0° / 90°
Rodzaj montażu	Montaż systemu szyn nośnych, Konstrukcja świetlna

Wymiary

L	765 mm	Długość
B	55 mm	Szerokość
H	35 mm	Wysokość

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/pl/article/19072004000>



Odkośnik	LED 200lm 760
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	93 % / 7 %
UGR pop./pod.	29.8 / 35.2

