

reloMP

Downlights

Nebenraum-
Profis



REGIOLUX

relo-MP



L80
B10
50.000h

830
840


IP44

Anwendungsbereiche

- Ruheräume und Gästezimmer
- Umkleieräume, Behandlungsräume
- Foyers, Lobbies
- Wartezonen
- Treppenhäuser, Flure

Highlights

- Universelle IP44-Downlight-Familie für Deckeneinbau
- Micro-prismatischem Diffusor – normenkonform
- Robustes Druckgussgehäuse
- Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Sanierungen förderfähig umsetzen



RDES-MP/230 1900 lm

η_{LB} 100 %
lm/W 120
Direkt/Indirekt 100/0 %
UGR q/l 22,3/22,3



Durchgangsverdrahtung: Wie immer schnell und werkzeuglos mit der DV-Box ET im Zubehör

relo-MP	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.	kg
relo-RDES-MP/230	LED 1900 830	ws	ET	230 x 59	3767 3114 170	116	16	126,20	1,2
	LED 1900 840	ws	ET	230 x 59	3767 3104 170	120	16	126,20	1,2
	LED 1900 830	ws	DALI ¹⁾	230 x 59	3767 3116 670	116	16	197,30	1,2
	LED 1900 840	ws	DALI ¹⁾	230 x 59	3767 3106 670	120	16	197,30	1,2

Zubehör	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	kg
Durchgangsverdrahtung	DV-BOX ET ET/ETM	sw RAL 9005	Mix	DV-BOX ET/ ETM für relo	7991 0001 100	7,20	1
Befestigung-Decke	RDES-AR 230	vw RAL 9016	St	Anbaurahmen für relo 230	3767 9002 100	78,20	1

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

Bildindex

1 Jana Wenderoth, Kassel DE

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

REGIOLUX

Regiolux @ Social Media



11/22 MA/digi Änderungen vorbehalten