

reloUP

Opbouw-downlight


Tijdloos aan
eisen voldoen



REGIOLUX

relo-UP

Opbouw-downlight



Highlights

- Klassieke downlights voor stijlvolle plafondopbouw
- Snelmontageplaat met Snapfix-snelsluiting
- Robuuste gegoten behuizing met bedrijfsklaar bedrade driver
- Doorvoerbedrading

Toepassingsgebieden

- Trappenhuizen, gangen
- Ontspanningsruimtes en gastenkamers
- Wellnessruimtes, behandelingsruimtes
- Foyers en lobby's
- Wachtruimtes
- Nevenruimtes

Praktische details voor de montageplaat:
Snapfix-snelsluiting en veiligheidskabel



relo-UP	Uitrusting	Voorschakelapparaat	DxH	Artikelnr.	lm/W	P _{sys} [W]	kg
relo-up-RDAS-O/140	LED 1000 830	ET	140 x 115	3769 1114 140	73	14	1,03
		DALI2 ¹⁾	140 x 115	3769 1116 640	73	14	1,03
	LED 1100 840	ET	140 x 115	3769 1104 140	82	14	1,03
		DALI2 ¹⁾	140 x 115	3769 1106 640	82	14	1,03
relo-up-RDAS-O/190	LED 1700 830	ET	190 x 120	3769 2114 140	86	20	1,74
		DALI2 ¹⁾	190 x 120	3769 2116 640	86	20	1,74
	LED 1900 840	ET	190 x 120	3769 2104 140	97	20	1,74
		DALI2 ¹⁾	190 x 120	3769 2106 640	97	20	1,74
relo-up-RDAS-O/230	LED 2700 830	ET	230 x 115	3769 3114 140	95	28	3,15
		DALI2 ¹⁾	230 x 115	3769 3116 640	95	28	3,15
	LED 3000 840	ET	230 x 115	3769 3104 140	107	28	3,15
		DALI2 ¹⁾	230 x 115	3769 3106 640	107	28	3,15

¹⁾Armatuuren geschikt voor IoT (Internet of Things):