

tevi

Downlights

Kompaktheit und
Klasse kombiniert



REGIOLUX

tevi

Downlights



L80
B50
60.000h

830
840

IP44

Highlights



- Für niedrige Decken-Einbautiefen die ideale Lösung
- Plug and play – Installationsfertiges Set zur schnellen Montage
- Homogenes Licht durch Backlight Lichttechnik
- Robustes Aludruckguss Gehäuse
- Sanieren leicht gemacht

Anwendungsbereiche

- Treppenhäuser, Flure
- Ruheräume und Gästezimmer
- Wellnessräume, Behandlungsräume
- Foyers und Lobbies
- Wartezonen
- Nebenräume



Beeindruckend:
extrem flaches Gehäuse.



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	D/DA/ET	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.	kg
tevi-TDES-0/125	LED 0900 830	ws	ET	125/110/52	3773 1114 140	90	10	62,00	0,32
	LED 0900 830	ws	DALI2	125/110/52	3773 1116 640	90	10	112,00	0,32
	LED 1000 840	ws	ET	125/110/52	3773 1104 140	97	10	62,00	0,32
	LED 1000 840	ws	DALI2	125/110/52	3773 1106 640	97	10	112,00	0,32
tevi-TDES-0/160	LED 1600 830	ws	ET	160/145/52	3773 2114 140	96	17	77,00	0,45
	LED 1600 830	ws	DALI2	160/145/52	3773 2116 640	96	17	127,00	0,45
	LED 1600 840	ws	ET	160/145/52	3773 2104 140	94	17	77,00	0,45
	LED 1600 840	ws	DALI2	160/145/52	3773 2106 640	94	17	127,00	0,45
tevi-TDES-0/225	LED 3000 830	ws	ET	225/210/52	3773 3114 140	113	27	92,00	0,75
	LED 3000 830	ws	DALI2	225/210/52	3773 3116 640	113	27	142,00	0,75
	LED 3000 840	ws	ET	225/210/52	3773 3104 140	111	27	92,00	0,75
	LED 3000 840	ws	DALI2	225/210/52	3773 3106 640	111	27	142,00	0,75

02/23 MA/digi. Änderungen vorbehalten