

встраиваемые даунлайты - Однолинзовый объектив/TriZone - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа, с покровным кольцом из алюминия, отлитого под давлением, лакировка RAL 9016 (обычный белый цвет). С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой широкий свет через отдельную линзу/TriZone 85°, исполнение с «LEDiL's YASMEEN lens» и со светорассеивающим кольцом для светового эффекта в форме нимба; для рабочих мест за дисплеем - всестороннее экранирование блескости по действующему стандарту DIN EN 12464-1; Внешний драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 0,5м, 4x0,5мм<sup>2</sup>. С кольцом Changy-SR для модернизации (принадлежность) можно делать вырезы в потолке размером 230-300мм.

## параметры

номер заказа	36510026610
код EAN	4020863476268
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 1000, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	27W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	33 штук/B10, 55 штук/B16, 57 штук/C10, 92 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3041lm
Срок службы LED	80000h L80/B10 (Tq 25°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!), 50000h L90/B50 (Tq 25°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
светоотдача светильников	112lm/W
Угол излучения	85°
UGR поп./вдоль	18.6 / 18.6

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/36510026610>



Ссылка	LED 3000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.6 / 18.6
	65° < 1000cd/m <sup>2</sup>



## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 117mm
Глубина	110.5mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	1.26kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

## размеры

H	117 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	110.5 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
E(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	137 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта