

встраиваемые даунлайты - Отражатель зеркальный - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа, с покровным кольцом, отлитым из алюминия под давлением, лакировка цвета подобного RAL 7032 (кремниевое-серый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса Кремниевое-серый металлический; Прямое широконаправленное распределение света с помощью зеркального отражателя штучного анодирования из чистейшего алюминия, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд на 1 кв.м, всесторонняя защита от слепящего света согласно действующей норме DIN-EN 12464-1. Внешний драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. With the Changy-SR VW accessory refurbishment ring, a ceiling cut-out of 230-300mm is possible.

## параметры

номер заказа	36940334125
код EAN	4020863354221
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 1000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	16W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	14 штук/B10, 24 штук/B16, 24 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	1939lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	124lm/W
Угол излучения	80°
UGR поп./вдоль	18.7 / 18.7

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/36940334125>



Ссылка LED 1800lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %  
UGR поп./вдоль 18.7 / 18.7  
дисплей 65° < 1000cd/m²



**Механика**

цвет корпуса	Кремниевое-серый металлический
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 113mm
Глубина	108mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	0.78kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

**размеры**

H	113 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	108 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
Et(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	157 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

