

встраиваемые даунлайты - Отражатель зеркальный - прямой широконаправленный свет - IP 54

Корпус из стального листа, с покровным кольцом, отлитым из алюминия под давлением, лакировка цвета подобного RAL 7032 (кремнивево-серый), со светопроницаемым безосколочным закаленным стеклом; соединен с драйвером до эксплуатационной готовности, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-25мм. Цвет корпуса Кремнивево-серый металлический; Прямое широконаправленное распределение света с помощью зеркального отражателя штучного анодирования из чистейшего алюминия, со светопроницаемой крышкой из безосколочного стекла. Внешний драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. With the Changy-SR VW accessory refurbishment ring, a ceiling cut-out of 230-300mm is possible.

параметры

номер заказа	36941336625
код EAN	4020863354290
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54, класс защиты II, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	16W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	45 штук/B10, 80 штук/B16, 75 штук/C10, 120 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	1702lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	109lm/W
Угол излучения	85°
UGR поп./вдоль	22.0 / 22.0

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/36941336625>



Ссылка	LED 1600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	22.0 / 22.0



Механика

цвет корпуса	Кремниевый-серый металлический
размеры (LxWxH/DxH)	246mm x 113mm
Глубина	108mm
Потолочная система	потолки с вырезами [AD], подвесные панельные потолки [PD], модуль 100/200
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	229mm
глубина встройки	165mm [AD]
вес (нетто)	1.04kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	113 mm	Высота
D	246 mm	Диаметр
T	108 mm	Глубина
DA	229 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	25 mm	Максимальная толщина потолка
E(AD)	165 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	157 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

