

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус из алюминия, отлитого под давлением, лакировка белого цвета RAL 9016, соединение светодиодного блока и светодиодного патрона без инструментов, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения, покрывное кольцо из пластмасы м опаловым рассеивателем. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Direct, wide-beam light distribution by means of an opal diffuser and narrow cover ring. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2x0,75мм². По запросу поставляются переходные кольца для встройки в потолочные отверстия индивидуальных размеров. Special accessory, cover for ceiling cut-out dimensions 220, 235 mm on request.

параметры

номер заказа	37670204140
код EAN	402086333820
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 44, класс защиты II, F, Indoor, CE
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	12W
сетевое напряжение	230V/50Hz

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Номинальный световой поток	1449lm
Срок службы LED	50000h L80/B10
светоотдача светильников	124lm/W
Угол излучения	90°
UGR поп./вдоль	26.1 / 26.1

Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	204mm x 74mm
Глубина	74mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	190mm
глубина встройки	105mm [AD]
вес (нетто)	1.1kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

H	74 mm	Высота
D	204 mm	Диаметр
T	74 mm	Глубина
DA	190 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	20 mm	Максимальная толщина потолка
Et(AD)	105 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	240 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	30 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KN	21 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37670204140>



Ссылка	LED 1400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	26.1 / 26.1

