

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус из алюминия, отлитого под давлением, лакировка белого цвета RAL 9016, соединение светодиодного блока и светодиодного патрона без инструментов, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения, покрывное кольцо из пластмасы м опаловым рассеивателем. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Direct, wide-beam light distribution by means of an opal diffuser and narrow cover ring. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2x0,75мм². По запросу поставляются переходные кольца для встройки в потолочные отверстия индивидуальных размеров. Special accessory, cover for ceiling cut-out dimensions 220, 235 mm on request.

## параметры

номер заказа	37670104140
код EAN	4020863324545
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 44, класс защиты II, F, Indoor, CE

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	25W
сетевое напряжение	230V/50Hz

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Номинальный световой поток	2622lm
Срок службы LED	50000h L80/B10
светоотдача светильников	106lm/W
Угол излучения	90°
UGR поп./вдоль	28.2 / 28.2

## Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	204mm x 74mm
Глубина	74mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	190mm
глубина встройки	105mm [AD]
вес (нетто)	1.1kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

## размеры

H	74 mm	Высота
D	204 mm	Диаметр
T	74 mm	Глубина
DA	190 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	20 mm	Максимальная толщина потолка
Et(AD)	105 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	240 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	30 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	21 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37670104140>



Ссылка	LED 2600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	28.2 / 28.2

