

даунлайт накладной установки - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Накладной корпус, отлитый из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. Монтажный щиток для быстрой установки с затвором Snapfix и страховочным тросом; Цвет корпуса белый; Прямой, мягкий широкий свет через опаловый рассеиватель. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 3 отдельные клеммы втычного контакта. Подходит для сквозной проводки. Другие цвета доступны по запросу.

параметры

номер заказа	37691114140
код EAN	4020863472796
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	14W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	38 штук/B10, 60 штук/B16, 57 штук/C10, 91 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RGO
Номинальный световой поток	1007lm
Срок службы LED	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	73lm/W
Угол излучения	110°
UGR поп./вдоль	27.9 / 27.9

Механика


цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	140mm x 115mm
вес (нетто)	1.03kg
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

размеры

H	115 mm	Высота
D	140 mm	Диаметр

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37691114140>



Ссылка	LED 1000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	27.9 / 27.9

