

даунлайт накладной установки - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Накладной корпус, отлитый из алюминия под давлением, лакировка цвета RAL 9016 (обычный белый); соединен с драйвером до эксплуатационной готовности. Монтажный щиток для быстрой установки с затвором Snapfix и страховочным тросом; Цвет корпуса белый; Прямой, мягкий широкий свет через опаловый рассеиватель. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через 3 отдельные клеммы втычного контакта. Подходит для сквозной проводки. Другие цвета доступны по запросу.

параметры

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| номер заказа | 37693104140 |
| код EAN | 4020863472888 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |

электротехника

| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы | 28W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 27 штук/B10, 44 штук/B16, 41 штук/C10, 66 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | D |

Оптика

| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG0 |
| Номинальный световой поток | 3037lm |
| Срок службы LED | 50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 107lm/W |
| Угол излучения | 110° |
| UGR поп./вдоль | 27.8 / 27.8 |

Механика


| | |
|---------------------|--------------------------------|
| цвет корпуса | белый |
| размеры (LxWxH/DxH) | 230mm x 115mm |
| вес (нетто) | 3.15kg |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка |

размеры

| | | |
|---|--------|---------|
| h | 115 mm | Высота |
| d | 230 mm | Диаметр |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37693104140>



| | |
|----------------|----------------|
| Ссылка | LED 3000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR поп./вдоль | 27.8 / 27.8 |

