

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус выполнен из алюминия, отлитого под давлением, лакировка обычного белого цвета RAL 9016, снабжен драйвером с готовой проводкой, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения и слегка утопленное опаловое рассеивающее стекло, оживляющее внешний вид потолка. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый; Прямой широконаправленный рассеянный свет, создаваемый опаловым рассеивателем с рельефной поверхностью. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2х0,75мм². Рекомендуемые принадлежности для накладной установки RDES-AR 230 заказываются отдельно. По запросу поставляются переходные кольца для встройки в потолочные отверстия индивидуальных размеров. Special accessory, cover for ceiling cut-out dimensions 240-260 mm on request.

параметры

номер заказа	37673116640
код EAN	4020863344246
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 44/20, класс защиты II, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный
	драйвер DALI2 (1
	шту́ка)
Мощность системы	31W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	33 штук/В10, 55
	штук/В16, 57
	штук/С10, 92
	штук/С16


Оптика

Оснастка	LED,
ЦВ	етопередача/оттенок
	света CRI ≥ 80 / 3000К
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	2912lm
Срок службы LED	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	94lm/W
Угол излучения	105°
UGR поп./вдоль	26.5 / 26.5


DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/37673116640





Ссылка ηLB Φ ↓/↑ UGR поп./вдоль LED 3000lm 830 100 % 100 % / 0 % 26.5 / 26.5







Механика

цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	230mm x 59mm
Глубина	59mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	215mm
глубина встройки	110mm [AD]
вес (нетто)	1.21kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных
	светильников, Потолочная одиночная
	установка

Н	59 mm	Высота
D	230 mm	Диаметр
T	59 mm	Глубина
DA	215 mm	Сечение, диаметр
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	20 mm	Максимальная толщина потолка
Et(AD)	110 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
KL	145 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67.5 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

