

встраиваемые даунлайты - рассеиватель опаловый - прямой широконаправленный свет

Корпус выполнен из алюминия, отлитого под давлением, лакировка обычного белого цвета RAL 9016, снабжен драйвером с готовой проводкой, алюминиевый радиатор для эффективного пассивного охлаждения и слегка утопленное опаловое рассеивающее стекло, оживляющее внешний вид потолка. С крепежными пружинами для установки и сборки без инструментов, подходит для потолков толщиной 10-20мм. Цвет корпуса белый; Прямой широконаправленный рассеянный свет, создаваемый опаловым рассеивателем с рельефной поверхностью. Встроенный светодиодный драйвер соединен проводкой со светильником до эксплуатационной готовности. Подключение к сети через присоединительный провод длиной 1,0м, 2x0,75мм². Рекомендуемые принадлежности для накладной установки SDES-AR 220 заказываются отдельно. По запросу поставляются переходные кольца для встройки в потолочные отверстия индивидуальных размеров.

параметры

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| номер заказа | 37676224140 |
| код EAN | 4020863370177 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 44, класс защиты II, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK02 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |

электротехника

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Балласт | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы | 12W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |

Оптика


| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Номинальный световой поток | 1114lm |
| Срок службы LED | 50000h L70/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 93lm/W |
| Угол излучения | 105° |
| UGR поп./вдоль | 29.4 / 29.4 |

Механика


| | |
|-----------------------------|---|
| цвет корпуса | белый |
| размеры (LxWxH/DxH) | 120mm x 120mm x 53mm |
| Глубина | 53mm |
| Потолочная система | потолки с вырезами (AD) |
| вырез в потолке (ДхШ/диам.) | 107mm x 107mm |
| глубина встройки | 83mm [AD] |
| вес (нетто) | 0.52kg |
| Вид монтажа | настенная установка отдельных светильников |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37676224140>



| | |
|----------------|----------------|
| Ссылка | LED 1100lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR поп./вдоль | 29.4 / 29.4 |



размеры

| | | |
|--------|--------|---|
| L | 120 mm | Длина |
| B | 120 mm | Ширина |
| H | 53 mm | Высота |
| T | 53 mm | Глубина |
| DA(L) | 107 mm | Сечение, длина |
| DA(B) | 107 mm | Сечение, ширина |
| DS min | 10 mm | Минимальная толщина потолка |
| DS max | 20 mm | Максимальная толщина потолка |
| E(AD) | 83 mm | Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом) |
| KL | 145 mm | Длина головки светильника или коробки балласта |
| KB | 44 mm | Ширина головки светильника или коробки балласта |
| KH | 30 mm | Высота головки светильника или коробки балласта |

