

Накладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение, встроенная система хомутиков Quicklock для быстрой сборки с предохранительным крючком и тросом для простого и быстрого монтажа Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer» и светоуправляющей фольгой; Удобное подключение к сети, прямо на поверхности светильника, с колпачком для клеммы; настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. По запросу поставляется наше универсальное монтажное приспособление AVA-MH. Накладной светильник для установки на потолке

## параметры


номер заказа	65712024175
код EAN	4020863453351
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	51W-28W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65712024175>



Ссылка	LED 7000lm/51W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.7 / 18.9
	65° < 3000cd/m²



**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
--	-------

<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG0
--	-----

<b>Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)</b>	7000lm/51W, 6100lm/43W, 5100lm/36W, 4200lm/28W (настройка по умолчанию 7000лм)
--	---

<b>Срок службы LED</b>	100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
------------------------	--

<b>светоотдача светильников</b>	149lm/W-138lm/W
---------------------------------	-----------------

<b>UGR поп./вдоль</b>	18.7 / 18.9 (51W)
-----------------------	----------------------

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
---------------------	--------------------------------------

<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1548mm x 354mm x 62mm
----------------------------	-----------------------

<b>вес (нетто)</b>	9kg
--------------------	-----

<b>Cable entry KE (X/Y)</b>	0mm/0mm
-----------------------------	---------

<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, сборка несущих шин
--------------------	---

**размеры**

<b>L</b>	1548 mm	Длина
<b>B</b>	354 mm	Ширина
<b>H</b>	62 mm	Высота
<b>A1</b>	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A3</b>	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>A4</b>	240 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
<b>X</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

