

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Квадратный светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковый системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

параметры

номер заказа	21904024180
код EAN	4020863394395
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, ENEC10 VDE, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	13W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	25 штук/B10, 40 штук/B16, 41 штук/C10, 68 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	1564lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	123lm/W
UGR поп./вдоль	19.8 / 19.8

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21904024180>



Ссылка	LED 1600lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR поп./вдоль дисплей	19.8 / 19.8
	65° < 3000cd/m²



Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	400mm x 400mm x 69mm
вес (нетто)	2.3kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

размеры

L	400 mm	Длина
B	400 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	180 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк