

светодиодный светильник для встройки и накладной установки на стене - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Круглый светодиодный настенный и накладной светильник IP40. С очень плоским, чуть скругленным корпусом из поликарбоната, вкл. защиту от краж и взлома и кольцом для защиты от насекомых. Цвет корпуса: подобен RAL 9003. Благодаря предельно простой щелчковой системе сборки на нижней стороне светильника из стального листа его установка занимает очень мало времени. втычной контакт Plug and Play при открывании светильника; Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Рассеиватель с матово-опаловой поверхностью из поликарбоната, простая и удобная чистка. В сочетании с отдельными светодиодными линзами создается абсолютно равномерный свет. Проводка готова к подключению к сети через 5-полюсную клемму втычного контакта.

параметры

номер заказа	21906016680
код EAN	4020863394265
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, ENEC10 VDE, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	23W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	2903lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	129lm/W
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.1

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/21906016680>



Ссылка	LED 2900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	85 % / 15 %
UGR поп./вдоль	23.0 / 23.1



Механика

цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	380mm x 69mm
вес (нетто)	1.88kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене

размеры

H	69 mm	Высота
D	380 mm	Диаметр
A1	208 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	180 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установк