

Накладной светильник - рассеиватель матированный - Прямой свет/ отраженный свет для осветления потолка - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Предельно плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 30мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление к нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Прямой и отраженный свет: прямой свет распространяется через матированную вставку из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности; с микроперфорацией для легкой подсветки потолка. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Хомутики для крепления на потолке (простой щелчковый зажим) входят в поставку.

параметры

юмер заказа 433210166	
код EAN	4020863308552
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный
	драйвер DALI2 (1
	шту́ка)
Мощность системы	44W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	13 штук/В10, 24
	штук/В16, 25
	штук/С10, 40
	штук/С16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика

Оснастка	LED,	
Ц	ветопередача/оттенок	
	света CRI ≥ 80 /	
	4000K	
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM	
Номинальный световой поток	4931lm	
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq	
	25°C)	
светоотдача светильников	113lm/W	
UGR поп./вдоль	20.2 / 20.0	

Механика

цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	1199mm x 330mm x 42mm
вес (нетто)	7.6kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/43321016615






 Ссылка
 LED 4900Im 840

 ηLB
 100 %

 Φ ↓/↑
 84 % / 16 %

 UGR поп./вдоль
 20.2 / 20.0







размеры		
L	1199 mm	Длина
В	330 mm	Ширина
Н	42 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной
		установке
A4	230 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X 0 i	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины
		светильника по оси Х (вдо
Υ	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины
	светильника по оси Y (поп	

