

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет

Круглый корпус светильника из стального листа глубокой вытяжки; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из акрилового стекла с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

параметры

номер заказа	25310124110
код EAN	4020863333967
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, испытания на воспламенение 650°C, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	18W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	2143lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	116lm/W
UGR поп./вдоль	20.5 / 20.5

Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	373mm x 125mm
вес (нетто)	1.4kg
Cable entry KE	см. Руководство по монтажу
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка на стене

размеры

H	125 mm	Высота
D	373 mm	Диаметр
A1	272 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	232 mm	alternativ Расстояние между точками крепежа при одиночной установк

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/25310124110>



Ссылка	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR поп./вдоль дисплей	20.5 / 20.5
	65° < 3000cd/m²

