

принадлежности - встраиваемая рама

Рама для встройки светильника для стерильных помещений aduna Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Рама для встройки aduna 1500

параметры

номер заказа	62159000100
код EAN	4020863450336
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	Indoor, CE

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1497mm x 370mm x 88mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	1482mm x 350mm
глубина встройки	400mm [AD]; 400mm [s-TS] min
вес (нетто)	4.2kg
Вид монтажа	Встройка в потолки стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников

размеры

L	1497 mm	Длина
B	370 mm	Ширина
H	88 mm	Высота
A1	1342 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A1 alternativ	1380 mm	alternativРасстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	430 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
DA(L)	1482 mm	Сечение, длина
DA(B)	350 mm	Сечение, ширина
Et(min)	400 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(AD)	400 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62159000100>

