

принадлежности - Управление Принадлежности Электротехника - модуль «netlife» для agila

Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Light Control: netlife easy01S; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2 (деталь 303, 304); коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 5м; Область обнаружения: макс. D=7м; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; Совместимость системы: easy01; easy01C; flex10X; центральный контроллер DALI2; Мощность системы DALI: 6mA; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света. Встроенный датчик, совместим с мастер-светильниками easy01, easy01C и flex10X.

## параметры

номер заказа	60619000105
код EAN	4020863421039
номер таможенного тарифа	85176200
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающей среды	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Мощность системы	0W
------------------	----

## Оптика

Срок службы LED	50000h (Tq 25°C)
-----------------	------------------

## Механика



цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	80mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	0.33kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

## размеры

L	80 mm	Длина
B	51 mm	Ширина
H	69 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60619000105>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy		
Управляющий сигнал	DALI2 (деталь 303, 304)		
коммуникация	проводное подключение		
Сенсорная техника	PIR - passive infrared		
Монтажная высота (мере/макс)	2м в 5м		
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control		
Совместимость системы	easy01; easy01C; flex10X; центральный контроллер DALI2		
Мощность системы DALI	6mA		
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения		
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света		

## Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

