

принадлежности - Управление Принадлежности Электротехника - модуль «netlife» для agila

Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy01S; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2 (деталь 303, 304); коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 5м; Область обнаружения: макс. D=7м; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; Совместимость системы: easy01; easy01C; flex10X; центральный контроллер DALI2; Мощность системы DALI: 6mA; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света. Встроенный датчик, совместим с мастер-светильниками easy01, easy01C и flex10X.

параметры

номер заказа	60619000100
код EAN	4020863421046
номер таможенного тарифа	85176200
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Мощность системы	0W
------------------	----

Оптика

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Срок службы LED	50000h (Tq 25°C)

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	80mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	0.33kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

размеры

L	80 mm	Длина
W	51 mm	Ширина
H	69 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60619000100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy		
Управляющий сигнал	DALI2 (деталь 303, 304)		
коммуникация	проводное подключение		
Сенсорная техника	PIR - passive infrared		
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m		
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control		
Совместимость системы	easy01; easy01C; flex10X; центральный контроллер DALI2		
Мощность системы DALI	6mA		
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения		
Функция	Распознавание движения, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света		

Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

