

принадлежности - Датчик - модуль «netlife» для pirola

Корпус из поликарбоната с гладкой поверхностью. Ввод для проводов на торце, с байонетным затвором «Drehfix»; боковая щелчковая задвижка. Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Light Control: netlife easy43; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 350W LED; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 0.5m в 5m; Область обнаружения: макс. D=7.5m; приложение: коридоры, гаражи, побочные помещения; Функция: Распознавание движения. Датчик, набор для накладной установки светильника pirola ET

параметры

номер заказа	50119000100
код EAN	4020863386987
номер таможенного тарифа	85365080
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Температура окружения	ta -20°C в 45°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Мощность системы	1W
сетевое напряжение	230V/50Hz

Оптика

Срок службы LED	50000h (Tq 45°C)
-----------------	------------------

Механика


цвет корпуса	белый цвет, подобен RAL 9003
размеры (LxWxH/DxH)	100mm x 87mm x 66mm
вес (нетто)	0.26kg
Cable entry KE	на торцевой стороне
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, сборка несущих шин

размеры

L	100 mm	Длина
B	87 mm	Ширина
H	66 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/50119000100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	350W LED
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	0.5m в 5m
приложение	коридоры, гаражи, побочные помещения
Функция	Распознавание движения

