

управляющее устройство+датчик

Датчик света и присутствия людей/ «человекоцентричное освещение» для встройки в потолок. Датчик присутствия для накладной установки на потолке со встроенным контроллером DALI для «человекоцентричного освещения HCL», управления макс. 50-ю светильниками DALI-DT8 в макс. 3-х функциональных группах, встроенное реле реального времени; запрограммированные и настраиваемые кривые HCL, ручное управление возможно через 3 обычных кнопочных выключателя, возможна дооснастка с помощью дополнительных принадлежностей, встроенное коммутационное реле, параметризация через инфракрасный адаптер BLE, смартфон или планшет (Android, iOS), зона распознавания - окружность 360°, дальность макс. Ø 24 м поперек, диаметр макс. 8 м при фронтальном движении и макс. 6,4 м при работе в сидячем положении, монтажная высота мин./макс./рекомендуемая: 2 м / 10 м / 2,5 м

параметры

номер заказа	84506030100
код EAN	4020863450015
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, CE

электротехника

сетевое напряжение	220-240V/50Hz
Управляющий сигнал	DALI-broadcast, DALI DT8

Механика

цвет корпуса	белый
размеры (LxWxH/DxH)	117mm x 100mm
вес (нетто)	0.14kg
Вид монтажа	монтаж отдельных встраиваемых светильников

размеры

H	100 mm	Высота
D	117 mm	Диаметр

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/84506030100>

