

Контроллер

Управляющий аппарат DALI Bluetooth для встройки в светильники и полости. Блок управления Bluetooth для регулирования макс. 32 балластов DALI в зависимости от дневного света и присутствия людей, DT6 и DT8, возможно подключение до 4-ти кнопочных адаптеров и датчиков, различные изменяемые функциональные режимы, конфигурация и управление через приложение iOS или Android для контроллера Osram BT. Корпус для встройки в полые пространства, например, подвесные потолки или в корпуса светильников.

параметры

номер заказа	84501053100
код EAN	4020863369751
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты II, CE

электротехника

сетевое напряжение	220-240V/50-60Hz
Управляющий сигнал	DALI, DALI DT8

Механика

размеры (LxWxH/DxH)	118mm x 30mm x 21mm
вес (нетто)	0.045kg
Вид монтажа	установка в полое пространство

размеры

L	118 mm	Длина
В	30 mm	Ширина
Н	21 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/84501053100>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	Bluetooth
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control
указание	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI
Расширение системы	easy01S
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование

Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

