

принадлежности - Декоративный тросовый подвес с потолочным цилиндром

Прямоугольная потолочная розетка L=317мм белая, потолочный цилиндр из металла, 2 троса D=1,2мм L=1900мм; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Присоединительный провод 5x0,75 белый. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; указание: Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI; Расширение системы: easy01S; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения\*, коридорная функция\*, присутствия людей\*, регулирование в зависимости от дневного света\*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, \* только с помощью принадлежностей. Набор для подвеса со встроенным приемником Управление и конфигурация через приложение Osram BT Control.

## параметры

номер заказа	91100125121
код EAN	4020863377688
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	Indoor, CE

## электротехника

проводка	5x0.75mm <sup>2</sup>
----------	-----------------------

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
вес (нетто)	0.58kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

## размеры

L	317 mm	Длина
W	44.5 mm	Ширина
H	39 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/91100125121>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	Bluetooth
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control
указание	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI
Расширение системы	easy01S
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

