

принадлежности - тросовый подвес

Прямоугольная потолочная розетка L=317мм, потолочный цилиндр из металла, 2 троса D=1,2мм L=1900мм, 2 поперечных троса L=120мм Цвет корпуса серебристый/ прозрачный; Light Control: netlife flex10X; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, промышленность, логистика, коридоры, гаражи, классные комнаты; Функция: Распознавание движения\*, коридорная функция\*, Guided Light\*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей\*, регулирование в зависимости от дневного света\*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, \* только с помощью принадлежностей. С контроллером basicDIM. Контроллер для DALI DT6, DT8, для hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, agila und kayak. Набор для подвеса со встроенным приемником, розетка с углами, одинарный подвес на стальном тросе с соединительным проводом 5x0.75кв.мм, подходит для маятниково-подвесных светильников с балластами DALI. С беспроводным контроллером basicDIM. Контроллер для DALI DT6, DT8, для hokal, procube, cubus LED, lens basic, agila и kayak. Управление и конфигурация через приложение Casambi.

## параметры

номер заказа	91231125135
код EAN	4020863422968
номер таможенного тарифа	94059900
знак прохождения контроля	Indoor, CE

## электротехника

проводка	5x0.75mm <sup>2</sup>
----------	-----------------------

## Механика



цвет корпуса	серебристый/ прозрачный
размеры (LxWxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
вес (нетто)	0.6kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

## размеры

L	317 mm	Длина
В	44.5 mm	Ширина
Н	39 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/91231125135>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI, радио
Номерной балласт (макс)	32
коммуникация	Bluetooth
Название приложения	Casambi, 4remote BT
Совместимость системы	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	совместимость с Casambi
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, промышленность, логистика, коридоры, гаражи, классные комнаты
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

