

## токоведущая шина

Трехфазный шинопровод из алюм. прессованного профиля, макс. 16А, вкл. провода для управления DALI. Допущен для установки в области движения руки (защита от прикосновения). Цвет корпуса белый RAL 9010; Подходит для светильников с трехфазным шинопроводным адаптером (ET) производителей Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel и пятифазным шинопроводным адаптером (DALI) Regiolux и Global Trac.

## параметры

номер заказа	37644310100
код EAN	4020863468652
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

## электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
--------------------	-----------

## Механика

цвет корпуса	белый RAL 9010
размеры (LxWxH/DxH)	3000mm x 31.4mm x 37.8mm
глубина встройки	0mm [VA]
вес (нетто)	3.4kg
Вид монтажа	монтаж токоведущих шин, световая структура, маятниково-подвесные световые полосы, Монтаж потолочных магистралей

## размеры

L	3000 mm	Длина
В	31.4 mm	Ширина
Н	37.8 mm	Высота
Е(VA)	0 mm	Минимальное расстояние от потолка (скрытая несимметричная констр
Е(PD)	0 mm	Минимальное расстояние от потолка (панельный потолок)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/37644310100>

