

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Шинопровод

Прибородержательная вставка со встроенной универсальной трехфазной токоведущей шиной (полезная длина 680 мм) из оцинкованного стального профиля для комбинации общего и акцентирующего освещения; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с тремя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Нагревостойкие провода, вкл. фиксированную 7-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, с выбором фаз без помощи инструментов и искателем. Подходит для светильников с трехфазным шинопроводным адаптером (ET) производителей Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel и пятифазным шинопроводным адаптером (DALI) Regiolux и Global Trac. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	18478150100
код EAN	4020863357512
номер таможенного тарифа	94059900
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, Indoor, CE

электротехника

сетевое напряжение	230V/50Hz
--------------------	-----------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1532mm x 55mm x 45mm
вес (нетто)	2.3kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1532 mm	Длина
W	55 mm	Ширина
H	45 mm	Высота

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/18478150100>

