

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife

Лицевая заглушка из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; предназначена для встройки датчиков и управляющих элементов в световые полосы. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife easy15; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI2-broadcast; Поддерживаемые детали DALI: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); выход DALI ном.: 80mA; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 10m; Область обнаружения: макс. D=34m; Пульт дистанционного управления: 84506028100; Пульт дистанционного управления опционально: 84506021200 +App; Название приложения: V.E.G. One; Расширение системы: easy19; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи; Функция: регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей. Проводка готова к подключению через встроенный штекер. Ограниченный выбор фаз при применении кнопок и/или подчиненных датчиков. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	84186580203
код EAN	4020863274208
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 20, Indoor, CE
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»

электротехника

Балласт	easy15
сетевое напряжение	230V/50Hz

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
вес (нетто)	1.1kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1532 mm	Длина
В	102 mm	Ширина
H	99 mm	Высота

DEEP-LINK



<https://www.regiolux.de/ru/article/84186580203>



LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
выход DALI ном.	80mA
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 10m
Пульт дистанционного управления	84506028100
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy19
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, промышленность, классные комнаты, побочные помещения, логистика, гаражи
Функция	регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование, Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей



Область обнаружения

Монтажная высота	3m	10m
Ø макс. посадки[S]	6,4m	-
Ø макс. радиальный[R]	8m	-
Ø макс. тангенциальный[T]	24m	34m