

Лампо- и прибородержатели Функциональный модуль Управление светом netlife

Лицевая заглушка из оцинкованного стального профиля; поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле; с двумя поворотными затворами для быстрой вставки в несущую трековую шину; предназначена для встройки датчиков и управляющих элементов в световые полосы. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Light Control: netlife pro47; Regiolux Классификация: netlife pro; Управляющий сигнал: DALI LINK; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 5m в 16m; Область обнаружения: макс. 30m x 19m; Совместимость системы: В.Е.Г. KNX Gateway, netlife flex office; Мощность системы DALI: 7mA; Расширение системы: pro47; приложение: промышленность, логистика, коридоры; Функция: Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование. Система netlife pro для KNX; проектирование производится самостоятельно или Regiolux; простая инсталляция через бас-шину DALI; функции и переменные настройки через шлюз KNX; программирование и ввод в эксплуатацию производится через программы KNX. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	84186580265
код EAN	4020863443413
номер таможенного тарифа	90328900
Знак прохождения контроля	IP 20, Indoor, CE
Особые свойства	Инновативный сервис

## электротехника

Балласт	pro47
---------	-------

## Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
вес (нетто)	1.1kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

## размеры

L	1532 mm	Длина
В	102 mm	Ширина
H	99 mm	Высота

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/84186580265>



## LC SYSTEM

## параметры

Regiolux Классификация	netlife pro
Управляющий сигнал	DALI LINK
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m
Совместимость системы	B.E.G. KNX Gateway, netlife flex office
Мощность системы DALI	7mA
Расширение системы	pro47
приложение	промышленность, логистика, коридоры
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, Guided Light, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование

## Область обнаружения

Монтажная высота	14m	16m
Ø макс. посадки[S]	-	-
Ø макс. радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс. тангенциальный[T]	30x19m	30x19m

