

Лампо- и прибородержатели - линейно-линзовый профиль - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Лампо- и прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле. Крепление без инструментов, с помощью двух встроенных боковых рычажных затворов. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой широконаправленный свет, распределяемый посредством профиля «Linear.Lens.Profil» из матового пластика ПММА. Световая полоса непрерывного вида. Нагревостойкие провода, включая штатную трехполюсную штекерную деталь для быстрой сборки с выбором фаз без помощи инструментов и искателем Ступенчатая настройка ламподержателя с помощью драйвера Multilumen (заводская настройка: максимальный световой поток).

## параметры


номер заказа	18318404100
код EAN	4020863359554
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03 (10°C bis 40°C)
Температура окружения	ta 10°C в 40°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 16-шага (1 штука)
Мощность системы	49W-27W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	B

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18318404100>



Ссылка	LED 8700lm/49W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR поп./вдоль	23.9 / 28.5



**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
--	-------

<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG1
--	-----

<b>Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)</b>	8700lm/49W, 8400lm/48W, 8200lm/46W, 8000lm/45W, 7800lm/43W, 7500lm/42W, 7300lm/40W, 7100lm/39W, 6800lm/37W, 6600lm/36W, 6400lm/34W, 6100lm/33W, 5900lm/32W, 5700lm/30W, 5400lm/29W, 5200lm/27W
--	---

<b>Срок службы LED</b>	50000h L80/B10 (Tq 40°C)
------------------------	--------------------------------

<b>светоотдача светильников</b>	191lm/W-177lm/W
---------------------------------	-----------------

<b>Угол излучения</b>	100° (C0) / 110° (C90)
-----------------------	---------------------------

<b>UGR поп./вдоль</b>	23.9 / 28.5 (49W)
-----------------------	----------------------

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--

<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1531mm x 63mm x 46mm
----------------------------	----------------------

<b>вес (нетто)</b>	1.8kg
--------------------	-------

<b>Вид монтажа</b>	сборка трековых систем
--------------------	------------------------

**размеры**

<b>L</b>	1531 mm	Длина
<b>В</b>	63 mm	Ширина
<b>Н</b>	46 mm	Высота