

Лампо- и прибородержатели - линейно-линзовый профиль - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле, с двумя боковыми рычажными затворами. Двойной светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой широконаправленный свет, распределяемый посредством двухрядного профиля «Linear.Lens.Profil» из матового пластика ПММА. Световая полоса непрерывного вида. Нагревостойкие провода, вкл. фиксированную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, с выбором фаз без помощи инструментов и искателем. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры

номер заказа	18314206600
код EAN	4020863336371
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta 10°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штуки)
Мощность системы	98W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	7 штук/B10, 11 штук/B16, 11 штук/C10, 18 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика




Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	17337lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
светоотдача светильников	177lm/W
Угол излучения	100° (C0) / 110° (C90)
UGR поп./вдоль	26.3 / 30.9

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18314206600>



Ссылка	LED 17000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR поп./вдоль	26.3 / 30.9



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 77mm x 64mm
вес (нетто)	2.9kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

размеры

L	1531 mm	Длина
В	77 mm	Ширина
н	64 mm	Высота