

прибородержатель переменный - линейно-линзовый профиль - прямой широконаправленный свет - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле, с двумя боковыми рычажными затворами. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. Прибородержатель может позиционироваться по-разному. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой широконаправленный свет, распределяемый посредством профиля «Linear.Lens.Profil» из матового пластика ПММА. Световая полоса непрерывного вида. Нагревостойкие провода, включая соединительный провод длиной 1 м и втычную деталь для быстрой сборки с выбором фаз без помощи инструментов и искателем. Ламподержатель настраивается пошаговым образом через драйвер «Multilumen» (заводская настройка: макс. Число люмен). Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

параметры


| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 18318404150 |
| код EAN | 4020863359561 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 (10°C bis 40°C) |
| Температура окружения | ta 10°C в 40°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника



| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер Multilumen, 16-шага (1 штука) |
| Мощность системы | 49W-27W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 13 штук/B10, 22 штук/B16, 22 штук/C10, 37 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | B |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18318404150>



| | |
|-----------------|--------------------|
| Ссылка | LED 8700lm/49W 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 99 % / 1 % |
| UGR попл./вдоль | 23.9 / 28.5 |



Оптика

| | |
|-----------------|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
|-----------------|--|

| | |
|--|-------|
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
|--|-------|

| | |
|--|-----|
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1 |
|--|-----|

| | |
|--|---|
| Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM) | 8700lm/49W, 8400lm/48W, 8200lm/46W, 8000lm/45W, 7800lm/43W, 7500lm/42W, 7300lm/40W, 7100lm/39W, 6800lm/37W, 6600lm/36W, 6400lm/34W, 6100lm/33W, 5900lm/32W, 5700lm/30W, 5400lm/29W, 5200lm/27W |
|--|---|

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
|------------------------|--------------------------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| светоотдача светильников | 191lm/W-177lm/W |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Угол излучения | 100° (C0) / 110° (C90) |
|-----------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| UGR поп./вдоль | 23.9 / 28.5 (49W) |
|-----------------------|----------------------|

Механика

| | |
|---------------------|--|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
|---------------------|--|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| размеры (LxWxH/DxH) | 1531mm x 63mm x 46mm |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| вес (нетто) | 1.9kg |
|--------------------|-------|

| | |
|--------------------|------------------------|
| Вид монтажа | сборка трековых систем |
|--------------------|------------------------|

размеры

| | | |
|----------|---------|--------|
| L | 1531 mm | Длина |
| В | 63 mm | Ширина |
| Н | 46 mm | Высота |