

Лампо- и прибородержатели - линейно-линзовый профиль - прямой узконаправленный свет - без видимых стыков

Прибородержатель из оцинкованного стального профиля, поверхность покрыта лаком на полиэфирной смоле, с двумя боковыми рычажными затворами. Светодиодный блок, длина корпуса рассчитана на сборку в световые полосы без видимых стыков. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой узконаправленный свет, распределяемый посредством профиля «Linear.Lens» из прозрачного пластика ПММА. Световая полоса непрерывного вида. Нагревостойкие провода, вкл. фиксированную 5-полюсную штекерную деталь для быстрой сборки, с выбором фаз без помощи инструментов и искателем. Сменные блоки, позволяющие легко модернизировать освещение, существенно продлевают срок службы всей осветительной установки.

## параметры

номер заказа	18324506600
код EAN	4020863336111
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03 (10°C bis 40°C)
Температура окружения	ta 10°C в 40°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	42W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 21 штук/B16, 21 штук/C10, 35 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	7539lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 40°C)
светоотдача светильников	181lm/W
Угол излучения	60° (C0) / 120° (C90)
UGR поп./вдоль	19.8 / 28.7

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/18324506600>



Ссылка	LED 8000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR поп./вдоль	19.8 / 28.7



**Механика**

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1531mm x 55mm x 41mm
вес (нетто)	1.7kg
Вид монтажа	сборка трековых систем

**размеры**

L	1531 mm	Длина
В	55 mm	Ширина
н	41 mm	Высота